



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕОЛАЙН РУС»**

ИНН 7734652700
КПП 773401001
ОГРН 1117746173918

123182, г. Москва,
4 Красногорский проезд,
2/4, стр.1

+7 (495) 617-0191
info@neoline.ru
www.neoline.ru

Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP 7500

1. Скачать архив с прошивкой и программой по обновлению прошивки на странице товара с сайта www.neoline.ru
2. Извлечь содержимое архива в удобную для вас папку. Устанавливать ничего не нужно.
3. Подключить радар-детектор Neoline X-COP 7500 к ПК через USB кабель.
4. Запустить программу «GPSRD_Updater.exe».
5. В появившемся окне поставить галочку напротив поля «GPS Firmware».
6. Нажать на поле «...» напротив раздела «GPS Firmware» и выбрать из архива файл обновление прошивки из папки «X-COP7500_App(RevM24).rom».
7. Нажать Download. Произойдет загрузка файла обновления. По завершению процесса нажать «Ok».
8. Отключить устройство.
9. Прошивка обновлена.

Служба технической поддержки Neoline
support@neoline.ru
8 (800) 100-68-57