

Опция	Заводская установка по умолчанию	Возможность изменения	Описание
1	UP (On)	НЕТ	X-диапазон
2	UP (On)	НЕТ	K-диапазон
3	UP (On)	НЕТ	Ka-диапазон
4	UP (On)	Возможно	Laser
5	UP (Off)	Возможно	Более острая реакция шкалы на сигналы в Ka
6	UP (On)	Возможно	Защита от ложных срабатываний в Ka
7	UP (Off)	ДА	Глобальное включение функций автоприглушения K-диапазона. При включении работает в режиме приглушения по времени с регуляторами b,C,d, если не включены E или F
8	UP (Off)	Возможно	Полное приглушение звука при нажатии на mute
A	UP (Off)	Возможно	Изменение контрольного регулятора основного уровня звука
b, C, d	UP	ДА	Комбинации опций для определения длительности приглушения. 10 сек. по умолчанию
E	UP (Off)	ДА	Приглушение по силе сигнала (4 деления)
F	UP (Off)	ДА	Приглушение по силе сигнала (6 делений)
G	UP (Off)	ДА	Приглушение всех источников, находящихся сзади
H	UP (Off)	НЕТ	Ku-диапазон
J	UP (On)	НЕТ	POP
u	UP (Off)	НЕТ	Режим Euro
u'	UP (Off)	НЕТ	X-диапазон для режима Euro